

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: env@nt-rt.ru || <http://evolution.nt-rt.ru/>

Магнитный сверлильный станок Evolution EVO 42



Легкий и удобный магнитный сверлильный станок от компании Evolution Power Tools. Максимальный диаметр корончатого сверления 42 мм, спиральным сверлом до 13 мм. Конструкция направляющей сверлильной головки обеспечивает одинаковое удобство при использовании как длинных спиральных, так и коротких корончатых сверл - двойные направляющие ласточкин хвост с возможностью перемещения сверлильного привода вверх и вниз и закрепления его в требуемом положении.

Особенности:

- Двойные направляющие для изменения высоты исходного положения сверла
- Эргономические рукоятки подачи
- При сверлении без штифта подача СОЖ не прекращается

Дополнительные возможности:

Установка адаптера для спиральных сверл до 13 мм

Стандартная комплектация:

- магнитный сверлильный станок
- несъемный держатель корончатых сверл с хвостовиком Weldon 19
- бачок для СОЖ с трубкой
- защитный кожух с комплектом крепежа
- шестигранный ключ 2,5 мм
- рожковый ключ 8 мм
- 3 рукоятки
- страховочная цепь
- пластиковый чемодан

Технические характеристики

Вес	12 кг
Диапазон сверления корончатым сверлом:	12-42 мм
Диапазон сверления спиральным сверлом:	1-13 мм
Мощность Электромотора	1200 Вт
Прижимная сила магнита:	13000 Н
Размер	420 x 320 x 222
Стыковочный стандарт инструмента:	Weldon 19
Ход подачи сверла	80 мм
Частота вращения без нагрузки I:	450 об/мин



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: env@nt-rt.ru || <http://evolution.nt-rt.ru/>